

25.9.2009

H-IKKUNA OY

Välilista - Välilistan materiaali ja leveys (Al / Alu - alumiini; RST - ruostumaton teräs;
 TPS - TPS-välilista (TPS on tuotenimi); Tgi - Tgi-välilista; thx - Thermix-välilista;
 SS - Super Spacer; SWS - Swissspacer)
U - Ikkunan keskimääräinen lämmönläpäisykerroin
g - Ikkunan keskimääräinen auringonsäteilyn läpäisykerroin
L - Ikkunan ilmanläpäiseväisyys
E - Ikkunan laskennallinen vuotuinen energiahäviö neliometriä kohden

Luokkarajat	
A++	≤ 45
A+	< 65
A	< 85
B	< 105
C	< 125
D	< 145
E	< 165
F	< 185
G	≥ 185

Nro	Tyyppi	Karmi- syvyys mm	1. lasi	Kaasu	Välilista	2. lasi	Kaasu	Välilista	3. lasi	Kaasu	Välilista	4. lasi	U W/m ² ,K	g	L m ³ /m ² ,h	E kWh/m ² ,K	Energia- luokka	Raportti
1	H-ikkuna 3 -puu-alu	117,5	PT-U	argon	SW-12	float	argon	SW-12	PT-U				1,07	0,33	0,11	102	B	VTT-S-06053-09
2	H-ikkuna 3 -puu	105	PT-U	argon	SW-12	float	argon	SW-12	PT-U				1,03	0,33	0,11	96	B	VTT-S-06053-09